

Leistungserklärung

LE/DoP-Nr. Gomastit 400

- | | |
|---|---|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Produkttyp 2. Art des Produkts 3. Verwendungszweck
 4. Hersteller
 5. Bevollmächtigter 6. System zur Bewertung der Leistungsbeständigkeit 7. Harmonisierte Norm
 8. Notifizierte Stelle
 9. Wesentliche Merkmale | <p>Gomastit 400
1K Silikon-Dichtstoff, neutralvernetzend
Dichtstoff für die Anwendung in Fassaden,
Verglasungen, Sanitärbereichen und
Fussgängerwegen
Typ F EXT-INT CC 25LM
G CC 25LM
S XS1
PW EXT-INT CC 25LM
Konditionierung: Verfahren B
Trägermaterial: anodisiertes Aluminium, Glas und
Mörtel M1
Vorbehandlung mit Haftvermittler V40 (Aluminium)
und V17 (Mörtel M1)
merz+benteli ag
Freiburgstrasse 616
CH-3172 Niederwangen
-
3 plus 3
EN 15651-1: 2012-12, EN 15651-2: 2012-12,
EN 15651-3: 2012-12, EN 15651-4: 2012-12
ift Rosenheim GmbH, NB 0757 hat als notifizierte
Prüflabor im System 3 die Erstprüfung durchgeführt
und den Prüfbericht ausgestellt.</p> |
|---|---|

Wesentliches Merkmal	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhalten	Klasse E	EN 15651-1: 2012-12, EN 15651-2: 2012-12, EN 15651-3: 2012-12, EN 15651-4: 2012-12
Freisetzung von gesundheits- und/oder umweltgefährdenden Chemikalien	bewertet	
Wasser- und Luftdichtheit		
a) Standvermögen	m3 mm	
b) Volumenverlust	m10 %	
c) Rückstellvermögen	- 70 %	
d) Zugverhalten nach Vorspannung nach Eintauchen in Wasser	NF	
e) Zugverhalten unter Vorspannung	NF	
f) Zugverhalten unter Vorspannung bei -30°C	NF	
g) Zugverhalten (Sekantenmodul / Bruchdehnung)	m0.4 MPa	
h) Zugverhalten (Sekantenmodul) bei -30°C	m0.9 MPa	
i) Haft-/Dehnverhalten nach Einwirkung von Wärme, Wasser und künstlichem Licht.	NF	
j) Haft-/Dehnverhalten unter Vorspannung nach 28-tägiger Wasserlagerung	NF	
k) Haft-/Dehnverhalten unter Vorspannung nach 28-tägiger Salzwasserlagerung	NF	
l) Mikrobiologisches Wachstum	1	
m) Reissfestigkeit	NF	
n) Dauerhaftigkeit	bestanden	

10. Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:



Mischa Thomi
Stv. Direktor Marketing + Verkauf

Niederwangen, 24. März 2015



0757

merz+benteli ag
 Freiburgstrasse 616
 CH-3172 Niederwangen
 Schweiz

14

Gomastit 400

EN 15651-1
 EN 15651-2
 EN 15651-3
 EN 15651-4

1K Silikon-Dichtstoff, neutralvernetzend
 für die Anwendung in Fassaden, Verglasungen, Sanitärbereichen
 und Fussgängerwegen

- Typ: F EXT-INT CC / G CC / S / PW EXT-INT CC
- Konditionierung: Verfahren B
- Trägermaterial: anodisiertes Aluminium, Glas und Mörtel M1
- Vorbehandlung: Haftvermittler V40 (Aluminium) und V17 (Mörtel M1)

Brandverhalten	Klasse E
Freisetzung von gesundheits- und/oder umweltgefährdenden Chemikalien	bewertet
Wasser- und Luftdichtheit	
a) Standvermögen	m3 mm
b) Volumenverlust	m10 %
c) Rückstellvermögen	- 70 %
d) Zugverhalten nach Vorspannung nach Eintauchen in Wasser	NF
e) Zugverhalten unter Vorspannung	NF
f) Zugverhalten unter Vorspannung bei -30°C	NF
g) Zugverhalten (Sekantenmodul / Bruchdehnung)	m0.4 MPa
h) Zugverhalten (Sekantenmodul) bei -30°C	m0.9 MPa
i) Haft-/Dehnverhalten nach Einwirkung von Wärme, Wasser und künstlichem Licht.	NF
j) Haft-/Dehnverhalten unter Vorspannung nach 28-tägiger Wasserlagerung	NF
k) Haft-/Dehnverhalten unter Vorspannung nach 28-tägiger Salzwasserlagerung	NF
l) Mikrobiologisches Wachstum	1
m) Reissfestigkeit	NF
n) Dauerhaftigkeit	bestanden

CE

0757

14

EN 15651-1, -2, -3, -4
F EXT-INT CC / G CC / S /
PW EXT-INT CC