

Abglättmittel - Natursteinabglättmittel

Das Abglättmittel ist optimal abgestimmt zum Glätten von SMP und Silikondichtstoffen.
Das Natursteinabglättmittel ist ein spezielles Abglättmittel für Naturstein und empfindliche Oberflächen.

Produktevorteile

- pH-neutral, daher absolute Verträglichkeit mit der frischen Dichtstoffoberfläche.
- Bei sachgemässer Anwendung entstehen mit dem Natursteinabglättmittel keine Rückstände auf Naturstein.

Technische Daten

Chemische Basis	wässrige Tensidlösung
Konsistenz	flüssig
Aussehen	transparent
Geruch	leicht nach Seife
Dichte	1 g/cm ³
Verarbeitungstemperatur	+ 5 °C bis + 40 °C

Anwendung

Abglättmittel vor Gebrauch gut schütteln und in ein separates, sauberes Gebinde füllen. Das Abglätten muss sofort nach dem Auftragen des Dichtstoffes und vor dessen Hautbildung erfolgen. Der Dichtstoff muss einen vollständigen Kontakt zu den Fugenflanken aufweisen, bevor das Abglättmittel aufgebracht wird.



Abglättspachtel in Abglättmittel tauchen und damit überschüssigen Dichtstoff abstreifen. Überschüssigen Dichtstoff mit einem Papiertuch vom Abglättspachtel abwischen. Beim Abglätten von Silikon überschüssiges Material nicht ins Abglättmittel geben.

Abglättmittel - Natursteinabglättmittel



Finger in Abglättmittel tauchen und vorsichtig Dichtstoff glätten.



Abdeckbänder entfernen. Danach nochmals Dichtstoff mit dem nassen Finger vorsichtig glätten. Nach dem Abglätten überschüssiges Abglättmittel neben der Fuge abtupfen oder mit Wasser abspülen. Bei unsachgemässer Anwendung kann das Produkt auf empfindlichen Oberflächen zu Fleckenbildung führen.

Allgemeine Hinweise

Grundsätzlich empfiehlt es sich, das Glättmittel möglichst sparsam zu verwenden. Vor Gebrauch Verträglichkeit mit angrenzenden Oberflächen sicherstellen. Glättmittel darf nicht auf der Dichtstoffuge und auf angrenzenden Oberflächen zurückbleiben und antrocknen, da getrocknete Rückstände unter Umständen zur optischen Beeinträchtigung (matte/helle Flecken) führen können. Wenn der Dichtstoff überlackiert werden soll, wird der Einsatz von Abglättmittel nicht empfohlen.

Verpackungseinheiten

Gebrauchsfertig 1 Liter, 5 Liter, 25 Liter
Konzentrat 10 kg

Haltbarkeit und Lagerung

- 2 Jahre ab Produktionsdatum in verschlossener Originalverpackung
- Kühl und trocken lagern (10 - 25 °C)

merz+benteli ag

Freiburgstrasse 616
CH-3172 Niederwangen
Phone +41 31 980 48 48
Fax +41 31 980 48 49
info@merz-benteli.ch
www.merz-benteli.ch

Unsere Angaben beruhen auf Erfahrungen in Labor und Praxis. Ihre Veröffentlichung erfolgt allerdings ohne Übernahme einer Haftung für Schäden und Verluste, die auf diese Angaben zurückzuführen sind, da die praktischen Anwendungsbedingungen ausserhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen. Der Verwender ist nicht von der Notwendigkeit entbunden, eigene Versuche für die vorgesehenen Anwendungen unter praxisnahen Bedingungen durchzuführen. Aufgrund der unterschiedlichen Materialien, Verarbeitungsmethoden und örtlichen Gegebenheiten auf die wir keinen Einfluss haben kann keine Garantie - auch in patentrechtlicher Hinsicht - übernommen werden. Wir empfehlen daher ausreichende Eigenversuche. Im Übrigen verweisen wir auf unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Es gilt das jeweils neueste technische Merkblatt, welches bei uns angefordert werden kann und ebenfalls auf unserer Homepage zu finden ist. Technische Änderungen vorbehalten. Inhalt geprüft und freigegeben durch merz+benteli ag, CH-Niederwangen/Bern.