

Renforteur d'adhérence Black Glass

L'enduit préliminaire Black Glass est un renforteur d'adhérence pigmenté en noir, en particulier pour les pare-brise de véhicules. Sert de protection contre les effets de rayons UV, pour une meilleure adhérence. Convient spécialement pour le collage des pare-brises, des vitres arrières et latérales dans la construction de véhicules.

Matériaux

Renforteur d'adhérence pour coller du verre. Il sert comme barrière protectrice contre l'action du rayonnement UV. Idéal pour l'application sur les pare-brises, vitres latérales et arrières dans l'industrie automobile en première installation ou pour les réparations. Il peut être appliqué comme renforteur d'adhérence dans l'état non dilué sur le verre, la céramique, les divers métaux et matières plastiques.

Caractéristiques

Densité	1.0 +/- 0.05 g/cm ³
Odeur	caractéristique d'un solvant
Viscosité	ca. 10mPas
Apparence	liquide, noir
Conditionnement	250 ml
Stockage	tenir au sec, à l'abri du soleil et entre +5°C et +25°C
Durabilité de stockage	12 mois dès la date de fabrication, dans son emballage d'origine bien fermé. A utiliser dans les 1 à 2 mois suivant l'ouverture.
Température d'application inférieure	+10°C
Temps de séchage à 20°C	minimum 10 minutes, maximum 24 heures

Toutes les mesures ont été effectuées dans des conditions normalisées (23 °C et 50 % d'humidité relative).

Application

Les surfaces à traiter doivent être propres, secs et exempts de graisse. Les surfaces qui sont préparé pour être collées ou jointoyées doivent être nettoyées avec un produit de nettoyage approprié. Ensuite, laissez sécher pendant 15 minutes. Avant utilisation bien agiter le conteneur du produit jusqu'à ce que la bille d'acier soit clairement audible. Une fine couche du l'enduit préliminaire Black Glass est à appliquer sur le support avec un pinceau ou du feutre. L'enduit préliminaire Black Glass ne doit pas être appliqué avant 10 min (temps nécessaire pour sécher) et au plus tard 24 heures après l'application du l'enduit préliminaire Black Glass.

- Le produit est inflammable. Conserver dans sons emballage d'origine dans un endroit sec et bien climatisées, à l'abri du soleil.
- Le produit contient des polyisocyanates aliphatiques. Traiter avec de l'adhésif polyisocyanates aliphatiques contenant, nécessite des mesures de protection appropriées. Ils doivent donc uniquement dans des applications industrielles ou commerciales utiliser, reportez-vous. Ils ne sont pas adaptés pour une utilisation dans les applications do-it-yourself.

Indications générales

Les enduits doivent être appliqués en couches minces sur les surfaces d'adhérence bien nettoyées, exemptes de graisse et sèches. Le dissolvant doit s'être écaporé avant l'application du mastic. Les temps de séchage indiqués doivent absolument être respectés. La plupart des des Enduits préliminaires contiennent des dissolvants inflammables et sont sensibles à l'humidité. Pour cela, il est recommandé de bien refermer immédiatement l'emballage après l'utilisation et de le consommer le plus rapidement possible. Les enduits préliminaires laissent des résidus plus ou moins visibles sur toutes les surfaces. Des l'enduits préliminaires renversés ou appliqués involontairement doivent, pour cette raison, absolument être essuyés de suite. Après le séchage des enduits préliminaires, ceux-ci ne peuvent être enlevés que très difficilement. Une protection posée sur les surfaces autour du joint est vivement recommandée. Ne jamais laisser les enduits préliminaires à la portée de main des enfants. Les enduits préliminaires sont inflammables. Stockage dans leurs emballages d'origine, dans des endroits secs et bien climatisés. Pour plus amples conseils de sécurité, veuillez consulter les fiches de données de sécurité ainsi que les indications figurant sur les emballages. Nous vous rendons attentif au fait que ces enduits préliminaires peuvent faire partie intégrante du système de collage, en cas voulu.

Fiche technique Renforceur d'adhérence Black Glass

Sécurité de travail et d'environnement

Veillez consulter la fiche de données et de sécurité concernant des informations importantes au sujet de la sécurité du travail et de la protection de l'environnement et du traitement des déchets.

merz+benteli ag

Freiburgstrasse 616
CH - 3172 Niederwangen
Tél. +41 31 980 48 48
Fax +41 31 980 48 49
info@merz-benteli.ch
www.merz-benteli.ch

Dernière mise à jour: 27.01.2021

Ces informations sont basées sur des expériences pratiques et en laboratoire. Toutefois, leur publication est faite sans prise en charge d'une responsabilité quelconque pour des dégâts et des pertes découlant des ces indications, du fait que des conditions d'application pratiques sont en dehors du contrôle de l'entreprise. L'utilisateur n'est pas délié de la nécessité d'effectuer ses propres essais pour les applications prévues, dans des conditions des plus proches de la pratique. En raison de la diversité des matériaux, des méthodes de mise en oeuvre ainsi que des réalités locales, sur lesquelles nous n'avons aucune influence, aucune garantie ne peut être accordée, aussi à l'égard des droits de brevets. Ainsi, nous vous recommandons toujours vos propres essais suffisants. En outre, nous vous renvoyons à nos Conditions Générales de l'Entreprise. La fiche technique la plus récente, que vous pouvez nous demander et que vous trouverez également sur notre site internet, s'applique. Sous réserve de modifications techniques. Contenu examiné et approuvé par merz+benteli sa, CH-Niederwangen / Berne.